

## Fjordholz Fass-Sauna Modell Bus 160 mit Halbrundfenster



Marke: Fjordholz  
Bestell-Nr.: GHF20185

### Verfügbare Artikelvarianten

- Holzbehandlung
- Fichte naturbelassen
  - Thermo Kiefer



### Fass-Sauna Modell Bus 160 mit Halbrundfenster

Unsere exklusive **Fasssauna Serie Bus** bietet mit seiner quadratischen Bauform besonders viel Platz und Raumhöhe zum Saunieren, durch die Rundungen behält es jedoch die Optik und Eigenschaften eines Saunafasses. Das Saunafass kann wahlweise in Fichte natur oder in hochwertiger Thermo Kiefer bestellt werden. Beim Saunaofen kann zwischen Holzofen und Elektroofen gewählt werden. Aufgrund der kleinen Abmaße, ist dieses Saunafass speziell für kleine Gärten bestens geeignet.

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz (optional aus Thermo Kiefer)
- Fass-Sauna Wände aus massiven 42mm starken Blockbohlen (Vorder- und Rückwand in 28mm Stärke)
- extra breiter Durchmesser (200 cm) für mehr Raumvolumen und bessere Stehhöhe
- stabile Standfüße für den sicheren Halt der Sauna
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Blockbohlen
- 1x hochwertige Saunatur aus 8mm starken Sicherheitsglas
- 1x hochwertiges Halbrundfenster in der Rückwand
- Verglasung der Tür und Fenster aus speziell gehärtetem klaren Sicherheits-Saunaglas
- hochwertige 2-stufige Saunabänke (mit Fußbänken) aus Thermo Kiefer
- hochwertiges Bodenrost aus Thermo Kiefer
- Lüftungsgitter für eine optimale Luftzirkulation im Sauna-Fass
- inkl. Hexagonal Bitumen Dachschindeln in der Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)
- inkl. hochwertigen Dachabschlussblenden
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)
- Gewicht : ca. 450 kg
- Packetmaße : ca. 210 x 120 x 75 cm

### Artikeleigenschaften

Gesamtlänge inkl. Dachüberstand:	160 cm
Innendurchmesser:	ca. 194 cm
Außendurchmesser:	ca. 210 cm
Grundfläche :	ca. 3,2 m <sup>2</sup>
Wandstärke:	42 / 28 mm
Vordach vorne:	7 cm
Dachüberstand hinten:	7 cm
Gesamthöhe:	ca. 215 cm
Türmaße:	Ganzglastür 59 x 169 cm
Verglasung:	gehärtetes Saunaglas
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz, Thermo Kiefer naturbelassen, Thermoholzbehandlung braun
Farbe:	
Kapazität:	2-3 Personen

### **Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :**

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile (außer Türrahmen, Fensterrahmen, Standfüße und Dachblenden) werden in Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.