

Aufbauservice Saunahaus Modell Remi

Marke:
Gartenhausfabrik
Bestell-Nr.: GHF11579

Verfügbare Artikelvarianten

Aufbauservice
• Basis - Montage
des Hauses
• Komplett - Basis
+
Dacheindeckung
• Premium -
Komplett +
Dachrinne &
Fußbodenisolation
• Exklusiv -
Premium +
Anlieferung &
Montagebeginn
am selben Tag

Aufbauservice Enrico 40 A

Basis- Montage des Hauses:

Dieses Paket beinhaltet den Aufbau und die Montage des gewählten Modells ab Oberkante des Fundaments, inklusive des zum Lieferumfang gehörenden Zubehörs, sowie den Einbau des Fußbodens, das verdeckte Verschrauben, das Verlegen der Gummigranulatpads, das Befestigen der Sturmwinkel als auch das Anbringen der Lüftungsgitter.

Komplett- Paket:

Dieses Paket beinhaltet alle Leistungen des Basis- Paketes sowie die Dacheindeckung mit dem bei uns gekauften Material, wie zum Beispiel: Dachpappe und Dachschindeln, KSK-M Dachbahn oder EPDM- Folie. (Die gewünschte Dacheindeckung gehört nicht zum Lieferumfang) Die gewünschte Dacheindeckung dürfen Sie gern in entsprechender Menge zu Ihrem HAus bestellen. Benötigen Sie dabei Unterstützung? Wir helfen Ihnen gern bei der Wahl des richtigen Produktes.

Premium- Paket:

Dieses Paket beinhaltet alle Leistungen des Komplett- Paketes sowie das Anbringen der bei uns gekauften Dachrinnen aus Kunststoff oder Zink als auch das Isolieren des Fußbodens mit Wärmedämmplatten Thermo Plus 40.

Exklusiv- Paket:

Dieses Paket beinhaltet alle Leistungen des Premium- Paketes sowie das Prüfen des gelieferten Bausatzes, die Anlieferung und Montage am selben Tag. Somit umgehen Sie die Wartezeit zwischen Spedition und Lieferung als auch die Wartezeit zwischen Lieferung und Aufbau und benötigen keine zusätzlichen Urlaubstage auf der Arbeit.

Zu Beachten

An- und Abfahrtskosten sowie evtl. notwendige Übernachtungskosten sind im

Angebot enthalten.

Die Arbeitszeit der Monteure ist von 07:00-20:00 Uhr

Der Transport über mehr als 10 Meter oder/und durch die Wohnung werden nach Zeitaufwand in Stundenlohn (58,-€) zusätzlich berechnet.

Die Begehbarkeiten von mindestens einem Meter auf ebenem, festen Untergrund, rund um das zu montierende Objekt muss gewährleistet sein.

Ein Stromanschluss von mind. 230 Volt, der max. 50m vom Montageplatz entfernt ist, muss gewährleistet sein

Sollte dies dennoch nicht möglich sein, stellt die Firma Gartenhausaufbau gegen Berechnung einen Stromgenerator bereit.

Sollten sich witterungsbedingte Verzögerungen ergeben, werden wir Sie schnellstmöglich informieren.

Die Baustelle wird aufgeräumt von den Monteuren hinterlassen, die Entsorgung des Verpackungsmaterials und der übrig gebliebenen Resthölzer werden nicht von den Monteuren entsorgt.