# Nordic Multi A

Marke: plus.dk
Bestell-Nr.: P1.14169

**Verfügbare Artikelvarianten**

Material
- ohne
- inkl. Dachpappe/ Aluleisten
- inkl. Dachpappe/ Aluleisten/ H- Pfostenfüße

## Wandmodell Nordic Multi A 9,5m² - offene Fassade

- Breite: 217 cm
- Höhe: 169/219 cm
- Länge: 430 cm
- Farbe: Unbehandelt
- Material: Nadelholz
- Oberfläche: Sägerau
- Design: Skandinavisches Design
- Gewicht: 355,00 Kg
- Zertifikat: FSC MIX 70%

**Artikeleigenschaften**

| | |
|---|---|
| Filter Dachform: | Pultdach |
| Filter Grundfläche: | 5-10 m² |
| Filter Wandstärke: | 19 mm |
| Blockbohlenaußenmaße: | 430 x 217 cm |
| Grundfläche : | 9,3 m² |
| Wandstärke: | 19 mm |
| Dachform : | Pultdach |
| Gesamthöhe: | 167 cm, 216 cm |
| Bauweise: | Elementbauweise |
| Material: | nordisches Fichtenholz |
| Farbe: | naturbelassen |

**Grundmaß:**
*Außenmaße: 432×217 cm (L×B).*
*Außenmaße der Höhe: 169/219 cm.*

**Wandelemente:**

- 19×100mm sägerau " 2 auf 1" (+/÷ 2 mm Toleranz).
- Giebel: Lieferung in teilweise vormontierten Elementen (muss je nach Montage rechts oder links in der Höhe angepasst werden).
- Seitenelemente: Lieferung in teilweise vormontierten Elementen (müssen in der Länge angepaßt werden).

**Dachkonstruktion:**

- Wird unmontiert geliefert.
- Dachbretter: 18×110mm.
- Sparren: 45×95mm.
- Riemen: 45×95mm/45×120mm.
- Sattelbalken: 2 Stck. 45x120mm Excl. Schrauben (muss verleimt und zusammengeschraubt werden).
- Dachneigung: 12,5°.
- Exkl. Dachpappe/Nägel und Aluleisten.

**Pfosten und Grundkonstruktion:**

- Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten:  95×95mm.

- Bodenriemen: 45×95mm.

Wichtig: Pfosten müssen auf H- Pfostenfüße montiert und einbetoniert werden. Wir empfehlen den H-Pfostenfüße bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren.

**H-Pfostenfüße nicht enthalten.**

Für Nordic Multi Gartenhaus Wandmodel wird 3 Stck. H-Pfostenfüße und 4 Französische Schrauben pro H-Pfostenfuß gebraucht.

Geschätzte Montagezeit: 2 Personen - 8 Stunden (exkl. Fundament).

Das Gartenhaus wird unbehandlet und als ”Selbsmontage ”geliefert. Wir empfehlen immer eine Grundbehandlung vor der Montierung.