


Palmako Gerätehaus Olaf 16,9 m²



Marke: Palmako
Bestell-Nr.: P2.14373



Palmako Gerätehaus Modell Olaf 16,9 m²

sehr stabile Bauweise aus 70mm
Rahmenkonstruktion und 18mm Außenverkleidung

Die Wandbretter werden feinsägerau geliefert und
werten dadurch die Optik auf

Die vorgefertigten und von innen mit Windschutzfolie
bedeckten Wandelemente sind witterungsbeständig
und ermöglichen eine schnelle Montage

Die Wand- und Türelemente sind in mehrfacher
Weise versetzbar und bieten daher unterschiedliche
Gestaltungsmöglichkeiten an

Die Türen haben eine Isolierung aus 32 mm EPS
(expandiertes Polystyrol)

Doppeltür aus Mehrschichtholz, ausgestattet mit
einem Leimholzrahmen

Das nordische Fichtenholz ist durch die Herstellung
aus robustem Massivholz besonders langlebig und
beständig

Fußboden aus 19mm starken Nut- und
Federbrettern

Imprägnierte Fundamenthölzer

5 Jahre Hersteller-Garantie

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Satteldach
Filter Grundfläche:	15-20 m ²
Filter Wandstärke:	28 mm, 70 mm
Wandaußenmaße:	561 x 330 cm
Gesamtaußenmaße Dach:	606 x 368 cm
Grundfläche :	16,9 m ²
Umbauter Raum :	41,5 m ³
Wandstärke:	18 mm / 70 mm
Dachform :	Satteldach
Dachneigung:	15°
Gesamthöhe:	261 cm
Seitenwandhöhe:	209 cm
	138 x 181 cm
	(Durchgangsmaß), 78 x
	181 cm
	(Durchgangsmaß)
Türmaße:	
Fenstermaße:	51 x 55 cm
Verglasung:	Echtglas
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

Die vorgefertigten Wandelemente des Palmako Gerätehauses Olaf verfügen
über eine innenseitig angebrachte Windschutzfolie. Dadurch sind die Modelle
äußerst witterungsbeständig. Wegen der auf unterschiedliche Weise
versetzbaren Wand-, Fenster- und Türelemente jedes Modells haben Sie bei

den Gerätehäusern verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Die einfache Konstruktion garantiert einen schnellen und einfachen Aufbau. Die Türen dieses Modells haben eine Isolierung aus 32mm EPS (Hartschaum), die sie besonders witterungsbeständig macht.