


Fjordholz Saunahaus Modell Patio Größe S



Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: S2.16634

Verfügbare Artikelvarianten

- Holzbehandlung
- Fichte naturbelassen
 - Thermoholz



Saunahaus Modell Patio Größe S

- massive 40mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte wahlweise in Fichte natur oder Thermoholz Behandlung
- Massivholz-Dach aus 24mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- Massivholz-Fußboden aus 24mm starken Nut- und Federbrettern inkl. Fußleisten
- imprägnierte Fundamentbalken als Unterkonstruktion
- 1x Ganzglas Saunatur aus hitzebeständigen Sicherheitsglas
- hochwertiger Saunatürbeschlag / Innenseite aus Holz
- 3x hochwertiges bodentiefe Fenster feststehend
- Verglasung der Türen und Fenster aus hitzebeständigen Sicherheitsglas
- Gummidichtungen bei Türen
- hochwertige Saunabänke aus Erlenholz (2x 60 cm und 1x 50 cm)
- hochwertige Rückenlehne aus Erlenholz
- Abflussrinne aus Metall im Saunaraum
- isolierte Decke im Saunabereich
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Flachdach, Pultdach
Filter Grundfläche:	1-5 m²
Filter Wandstärke:	40/44 mm
Wandaußenmaße:	250 x 250 cm
Innenmaße :	200 x 200 cm
Grundfläche :	4,0 m²
Wandstärke:	40 mm
Dachform :	Flachdach
Vordach vorne:	42 cm
Dachneigung:	3°
Gesamthöhe:	240 cm
Türmaße:	Saunatur 69 x 186 cm
Fenstermaße:	Einzelfenster 69 x 186 cm
Verglasung:	Sicherheitsglas, Echtglas
Bauweise:	Steck-Schraub-System
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	thermobehandlung, naturbelassen

Dieses Saunahaus gibt es wahlweise in Fichte natur oder in Thermoholz Behandlung !

Information zu Thermoholz Behandlung :

Durch das langsame mehrstündige Erhitzen des Holzes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoffarmer Atmosphäre werden die Inhaltsstoffe des Holzes umgewandelt. Für [unsere Saunahäuser](#) aus thermisch behandeltem Holz ergeben sich durch diese Veränderung einige Vorteile :

- Die natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge erhöht sich dadurch, dass bestimmte Holzbestandteile an denen Mikroorganismen sich gütlich tun, merklich durch den Erhitzungsprozess abgebaut werden.
- Die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes verringert sich. Das Quellen, Reißen oder Schwinden des Holzes nimmt ab. Der Pflegeaufwand bei unseren Thermo Saunahäusern wird geringer.
- Durch das stundenlange Erhitzen des Holzes verdampft die darin gefangene Feuchtigkeit.
- Kiefer und Fichte sind damit witterungsfest : statt (unbehandelt)

weniger Monate überdauern sie jetzt Jahre.

- Durch den Umwandlungsprozess erhält das Holz einen rauchigen Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Die Farbe des behandelten Holzes ist dunkel bis Kaffeebraun.

Wichtige Pflegehinweise für Thermoholz:

Es ist vorteilhaft, in regelmäßigen Abständen einen Pflegeanstrich des Holzes gegen Bläue und Pilze aufzubringen. Wer die durch Witterung entstehende graue Farbe des Holzes liebt, kann bei thermisch behandelten Holz auf weitere Pflegebehandlungen verzichten. Fenster, Türen, Blenden und Saunabänke sind nicht aus Thermoholz.