


Außenlasur - 2,5 Liter



Marke: Gartenhausfabrik
Bestell-Nr.: GHF17944

Verfügbare Artikelvarianten

- Lasuren
- Farblos
 - Eiche Hell
 - Teak
 - Nussbaum
 - Kiefer
 - Palisander

Premium-Lasuren-Set S

Remmers Holzschutz Grund/ Bläuesperre und Remmers HK- Lasur

Premium-Lasuren- Set S mit bis zu 20% Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf!

Mit diesem Set erhalten Sie alles was Sie für die Imprägnierung und Lasur Ihres Hauses benötigen. Dieses Set ist für Flächen bis zu 21 m² ausgelegt.

Setinhalt:

- Remmers Holzschutzgrund (1 Gebinde á 5l) zum vorbeugenden Schutz vor Bläue für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet. Zur Imprägnierung und Grundierung von Nadel- und Laubhölzern, besonders auch für maßhaltige Bauteile wie Fenster, Außentüren, Rolläden sowie als Grundierung bei Erneuerungsanstrichen.
- Remmers HK- Lasur (2 Gebinde á 2,5l) in den Farben Eiche hell, Teak, Nußbaum, Kiefer, Palisander oder farblos. Bei dieser farblichen Endbehandlung bleibt die Holzmaserung und der natürliche Charme des Holzes sichtbar.

Beschreibung Remmers Holzschutz Grund



Holzschutz Grund und Bläuesperre ist ein Grundiermittel mit vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende Pilze. Der Holzschutz Grund als Bläuesperre ist quellbeständig und feuchtigkeitsregulierend. Haftgrund für die nachfolgende Behandlung mit Lasuren.

Anwendungsgebiete:

- zur Vorbehandlung nicht resistenter Nadelhölzer
- u.a. maßhaltige Bauteile bei Feuchtigkeitsbelastung und anschließenden Lasurauftrag
- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Lauben & Carports
- Fenster, Außentüren
- Wintergärten usw.

Eigenschaften:

- mit vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende Pilze
- quellbeständig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit guter Porenfüllung
- mit geruchsarmen Lösemittel
- gute Haftung für nachfolgende Anstriche (mit allen Lasuren und Deckfarben aus diesem Programm verträglich)
- Produkt basierend auf Remmers Technologie

Verbrauch:

- 5 l reichen für ca. 60 qm
- Gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen: 160–200 ml/qm

Beschreibung Remmers HK- Lasur

Zum Grundieren von Holz vor einer weiteren Oberflächenbehandlung mit Lacken und Lasuren im Außen- und Innenbereich (z.B. Fenster) sowie zur Imprägnierung von Holz im Außenbereich, bzw. Feuchtbereich innen.

- zur Vorbehandlung von Hart- und Weichhölzern im Innen- und Außenbereich
- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Lauben & Carports
- Fenster, Türen
- Wintergärten usw.

Eigenschaften:

- mit vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende Pilze
- wasserbeständig
- farblos
- gute Haftung für nachfolgende Anstriche (mit allen Lasuren und Deckfarben aus diesem Programm verträglich)

Verbrauch:

- 2,5 l reichen für ca. 30 m² bei einem Anstrich

Beschreibung Wetterschutzlasur:

Lösemittelfreie, transparente Lasur aus pflanzlichen Ölen und Harzen für dauerhafte, offenporige Holzanstriche im Außenbereich. Hervorragend wasser- und wetterbeständig und mit verbessertem Filmschutz. Der Anstrich bleibt dauerhaft flexibel, neigt nicht zum Abblättern und ist daher besonders renovierungsfreundlich. Bei sachgemäßer Anwendung wird ein guter UV-Schutz erzielt. Wetterschutzlasur im Farbton „farblos“ bietet nur eingeschränkten UV-Schutz. Seidenglänzend.

Zur Behandlung von Holzoberflächen im Außenbereich, z.B. Holzverkleidungen, Carports, Gartenmöbel, Fenster oder Blockhäuser.

- lösemittelfrei
- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend

Anwendungsbereiche:

Für den Schutz und die Veredelung von Hölzern ohne Erdkontakt im Außenbereich, z.B.:

- Tore
- Zäune
- Giebel
- Dachüberstände
- Sichtschutzwände
- Lauben & Carports
- Palisaden & Pergolen
- Blockhäuser & Gartenhäuser
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Fassaden & Dachüberstände
- Verschalungen & Verbretterungen
- Fensterläden & Balkongeländer usw

Eigenschaften:

- reißt nicht
- dringt tief ein
- hohe Ergiebigkeit
- sehr guter Verlauf
- dekorativer Farbgebung
- schützt das Holz vor Nässe
- gebrauchsfertig nach Aufrühren
- Seidenglänzend. Das anfangs milchige Aussehen verliert sich beim Trocknen.
- trocken nach ca. 3-5 Stunden (überstreichbar nach ca. 8-12 Stunden)
- optimal zum Streichen ohne sichtbare Pinselansätze
- gibt wetterbeständige, dekorative Oberflächen durch mikrofeine Pigmente
- dauerhafter Schutz
- Geprüft entsprechend DIN EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente"
- Auf inhaltsstoffreichen Hölzern z. B. Eiche, Kastanie oder Merbau nicht geeignet.

Reichweite bei 2 Anstrichen (empfohlen)

- 2,5 l für ca. 15 m²