


Premium Campinghaus Modell Western isoliert



Marke: Inmedias
Bestell-Nr.: I3.19346



Premium Campinghaus Modell Western isoliert

- 170 mm starker Wandaufbau (42mm Außenverschalung + 100mm Isolierung + 28mm Innenwandverkleidung)
- Außenverschalung (42mm Blockbohlen) aus hochwertigem nordischen Thermoholz
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- Massivholz-Fußboden aus 28mm starken Nut- und Federbrettern inkl. Fußleisten
- Fußbodenisolierung aus 100mm starken ESP Hartschaum-Dämmplatten
- imprägnierte Fundamentbalken als Unterkonstruktion
- hochwertige Premium Doppeltür aus Kunststoff
- hochwertiger Türdrücker aus mit PZ-Schloß inkl. 3 Schlüsseln
- 2x hochwertiges Premium Einzelfenster aus Kunststoff
- Aluminium Wasserleiste an den Fenstern
- Verglasung der Türen & Fenster aus Isolierglas
- Gummidichtungen bei den Türen & Fenstern
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung inkl. schwarzen Dachschindeln mit Unterspannbahn
- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Lieferung ohne Inneneinrichtung, Elektroinstallation und Möbeln

Artikeleigenschaften

Filter Grundfläche:	15-20 m ²
Wandaußenmaße:	500 x 350 cm
Innenmaße :	314 x 454 cm
Grundfläche :	17,50 m ²
Wandstärke:	170 mm
Dachform :	Tonnendach
Gesamthöhe:	270 cm
Türmaße:	Doppeltür 177 x 189 cm
	1x Einzelfenster 40 x 64 cm, 1x Einzelfenster 110 x 95 cm
Fenstermaße:	
Verglasung:	Isolierverglasung
Bauweise:	Blockbohlen mit Isolierung
Material:	nordisches Fichtenholz, nordisches Thermoholz naturbelassen, Thermoholzbehandlung braun
Farbe:	

Auf Wunsch liefern wir Ihnen dieses Campinghaus gegen Aufpreis auch voll ausgestattet inkl. Möbeln, Küche, Klimaanlage zum Heizen, Sanitärartikeln und Elektroinstallation. Gerne erstellen Ihnen unsere Mitarbeiter ein Angebot über die vollausgestattete Variante.

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die

Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile im Außenbereich des Campinghauses (außer Standfüße, Fenster- und Türen und Stirnbretter) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.